

BARRIERE FBC

La barrière automatique FBC est une barrière de moyenne portée (jusqu'à 5.5m) qui assure une parfaite gestion des flux de passage des campings, collectivités, parkings et bâtiments tertiaires. La FBC allie simplicité et très bon rapport qualité/prix
La barrière FBC est composée de 3 éléments :

- un coffret de commande en tôle d'acier 2mm, traité et peint
- une lisse ovoïde en aluminium avec bandes réfléchissantes rouges
- un repos de lisse fixe ou articulé selon les besoins

Un large choix d'options et accessoires disponibles.

Usage **INTENSIF**

Fréquence d'utilisation **100%**

Temps d'ouverture **6 SEC**

**LES + PRODUITS
PERFORMANCE
EXCELLENT RAPPORT QUALITE/SECURITE/PRIX
USAGE INTENSIF**



LES OPTIONS

LAQUAGE RAL

FEU LED DE PASSAGE

RIDEAU DE LISSE BAS MAX 4M

RIDEAU DE LISSE INTEGRAL MAX 3M

PANNEAU DE SIGNALISATION

GYROPHARES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur la lisse	Jusqu'à 5.5 m
Hauteur de la barrière	900 mm
Fonctionnement	Automatique, débrayable manuel
Position du bras	A gauche
Installation	450 mm de profondeur de génie
Vitesse ouv/ferm	3 ou 6 s selon motorisation et longueur de lisse
Température de fonct*	-20°C à +50°C
Couleur	Standard : lisse blanc RAL 9010 bandes rouges

PRINCIPE D'INSTALLATION

