



MOTORISATION PORTAIL BATTANT

KIT EGO

2 Opérateur EGO 24V (course 400 ou 500 mm)
Course 400 mm
1 Carte électronique avec récepteur
1 Jeu de cellule
2 Émetteur portatif 4 canaux E010

Moteur à vis dans une structure en aluminium robuste
Course tige MM 400 - MM 500
Tige en acier inoxydable
Fin de course sur demande
Fonctionnement silencieux
Moteur électrique haute performance
Protection thermique 140 °
Déverrouillage manuel avec clé
Pièces mécaniques lubrifiées avec graisse au lithium contre la corrosion, l'oxydation et la rouille
Ouverture 120°
Montage rapide avec supports multi-positions et couvercles de support en techno polymères
Dispositif anti-écrasement * (EN 12453)
Ralentissement de la vitesse * (EN 12453)
Alimentation 24V
Kit optionnel batterie de secours

* Fonctions garanties avec l'électronique VDS

Usage **INTENSIF 24V**
Fréquence d'utilisation **90% (24V)**
Temps d'ouverture **20 - 25 SEC**
Force de poussée **2000 N**

KIT EGO 400 24V 2 VANTAUX	EGO24EXP
KIT EGO 500 24V 2 VANTAUX	EGO24V500EXP

ACCESSOIRES

JEU DE CELLULE 180°	FVG180
FEU ORANGE A LED	WAVELED
PAIRE DE POTELET ALUMINIUM 80X50X470 MM	S11059-00001
PERSONALISATION MOTEUR GAMME RAL	NOUS CONSULTER
EMETTEUR 3 CANAUX ECO-R	E010
ELECTRO-SERRURE 12 V	167/V
FIN DE COURSE MECANIQUE POUR EGO	FC012

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	EGO 400	EGO 500
Alimentation moteur	24VAC	24VAC
Poids max vantail	200 KG	200 KG
Dimensions max vantail	2.5 MT	3 MT
Tours moteur	2800 RPM	2800 RPM
Absorption moyenne	3 A	3 A
Puissance moteur	50 W	50 W
Course	400 mm	500 mm
Température de fonctionnement	-20 / +55° C	-20 / +55° C
Degré de protection	IP65	IP55

24 V

**200 kg
MAX**

**MAXI 3 m
PAR VANTAIL**

Dans la série EGO pour les vantaux de plus de 1,80 mètre, l'utilisation de la serrure électrique est recommandée

