

SIMPLY

MOTEUR 230V - 24V

i PORTAILS JUSQU'À 600 KG



Disponible avec
FIN DE COURSE MÉCANIQUE
OU MAGNÉTIQUE

Disponible avec
VERSION RAPIDE
220V / 110V 20 MT / MIN



INSTRUCTIONS

RÉSIDENTIEL

COLLECTIF

ALIMENTATION 230V - 24V

700.000
UNITÉS VENDUES

CARACTÉRISTIQUES

- Moteur en aluminium moulé sous pression peint
- Engrenages en acier et fonte obtenus à partir du solide
- Pièces mécaniques lubrifiées avec graisse au lithium contre la corrosion, l'oxydation et la rouille
- Fonctionnement silencieux
- Moteur électrique haute performance
- Déverrouillage du levier avec clé personnalisée
- Disponible avec et sans Encodeur
- Régulation de couple électronique
- Pré-câblage et software de programmation facile
- Disponible avec ou sans carte électronique
- Conteneur de la carte électronique avec garniture aerstop contre l'humidité et les insectes
- Dispositif anti-écrasement * (EN 12453)
- Ralentissement de la vitesse * (EN 12453)
- Kit optionnel batterie de secours
- Alimentation 230V - 24V

* Fonctions garanties avec l'électronique VDS

EXIGENCES DE PERFORMANCE

- Usage SEMI-INTENSIF 230VAC, INTENSIF 24VCC
- Fréquence d'utilisation 50% (230VAC) - 80% (24VCC)
- Vitesse à vide 10 MT/MIN (230VAC) - 12 MT/MIN (24VCC)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	SIMPLY 230	SIMPLY 24
Alimentation moteur	230VAC	24VAC
Poids max vantail	600 KG	400/600 KG
Pignon	M4-Z12	M4-Z12
Tours moteur	1400 RPM	1800 RPM
Absorption moyenne	1,3 A	3 A
Puissance moteur	250 W	50 W
Condensateur	12,5 UF	-
Poids moteur	8 KG	8 KG
Niveau sonore	< 30 DBA	< 30 DBA
Température de fonctionnement	-20 / +55° C	-20 / +55° C
Degré de protection	IP44	IP44

